

camira

style with substance

www.camirafabrics.com

Synergy

With Treatment



Task seating



Soft seating



Cigarette
& Match



10
Year guarantee



Curtains



Medium Hazard



Congregate
LDS83



Affinity
LDS74



Fate
LDS07



Venture
LDS05



Mutual
LDS84



Likeness
LDS82



Work
LDS73



Fellowship
LDS66



Share
LDS85



Similar
LDS81



Contribution
LDS75



Compose
LDS72



Warmth
LDS67



Global
LDS86



Apt
LDS80



Success
LDS76



Open
LDS71



Collaborate
LDS68




Values
LDS87



Combo
LDS77



Medley
LDS36




Process
LDS88



Amiable
LDS79



Cordial
LDS78



Together
LDS70



Sync
LDS69




Huddle
LDS65



Support
LDS55



Regard
LDS54



Summon
LDS45




Order
LDS64



Kinship
LDS56



Pact
LDS53



Gather
LDS46



Relate
LDS44



Guild
LDS63



Engage
LDS57



Comply
LDS52



Integrate
LDS47



Lateral
LDS28



Family
LDS58



Kindness
LDS51




Interfuse
LDS48



Alike
LDS62



Group
LDS59




League
LDS50



Append
LDS49



Marry
LDS43



Assemble
LDS61



Accord
LDS60




Couple
LDS41



Intertwine
LDS42

Photographic fabric scans are not colour accurate. Always request actual fabric samples before ordering.



Loop
LDS18



Bracket
LDS23



Chain
LDS19




Chemistry
LDS35



Affix
LDS32



Serendipity
LDS08



Frame
LDS22



Tag
LDS33




Partner
LDS16



Level
LDS20



Team
LDS21



Linea
LDS37




Unity
LDS38




Pair
LDS31




Bond
LDS24



Collective
LDS39




Mix
LDS17



Hook
LDS29



Compound
LDS25




Co-operate
LDS40



Bridge
LDS26



Wed
LDS34



Seek
LDS27

Synergy - Product information

2+2 = 75. Where the total is more than the sum of the parts. Say hello to Synergy, a soft handle wool blend fabric, featuring exquisite fibre dyed shades and sumptuous piece dyed solids. It all comes together to provide our largest colour offering of 75 intelligent shades.

We have partnered with Just A Drop, the international water aid charity, and for every metre of fabric we sell, we will make a donation to a specific project around the world, helping to provide clean and safe water to those in need.



Contact

UK Head Office:	+44 (0)1924 490491
France/Belgium	+32 56 227 266
Germany:	+49 7031 60 84 30
Scandinavia:	+45 32 55 20 01
Netherlands:	+31 7361 25120
USA:	+1 616 288 0655
China:	+ 86 (0) 21 6133 1812

www.camirafabrics.com



Technical information

UK

Composition

95% Virgin Wool, 5% Polyamide

Environment

Certified to the EU Ecolabel

Width

140 cm minimum

Weight

400 g/m² ±5% (560 g/lin.m ±5%)

Abrasion Resistance*

10 year guarantee
Independently certified to ≥100,000 Martindale cycles

Flammability

EN 1021 - 1 (cigarette)
EN 1021 - 2 (match)
BS 7176 Low Hazard
NF D 60-013
ÖNORM B 3825 & A 3800-1 (58 kg/m³ CMHR Foam)
UNI 9175 Classe 1 IM
EN 13501 Adhered Class D, s1, d0
EN 13501 Un-adhered Class E, s2, d0

Optional: Please specify when ordering:

BS 5852 Ignition Source 5 when FR treated
BS 7176 Medium Hazard when FR treated
EN 13501 Adhered Class B, s1, d0 when FR treated
EN 13501 Un-adhered Class D, s2, d0 when FR treated
BS 5867-2: Type B Curtains & Drapes when FR treated

Note: Flammability performance is dependent on components used.

Light Fastness

5 (ISO 105 - B02)

Fastness to Rubbing

Wet: 4, Dry: 4 (ISO 105 - X12)

Cleaning

Vacuum regularly. Professionally dry clean or wipe clean with a damp cloth.

*Abrasion testing produces a wide variability of results even from the same test sample. The independent certificate of ≥100,000 cycles is available on our website or from our customer service team. Internally we also specify this product at >100,000 cycles which we believe is realistic for repeatability of testing. Please be aware that abrasion testing alone is not a reliable indicator of the actual wear performance of fabrics. We're so confident in the durability of our products that we provide a robust 10 year guarantee (full details available). Please note that seam performance is dependent on seam construction and needle and thread type. We recommend that appropriate sewing advice be taken.

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. We reserve the right to alter technical specifications without notice. The Unregistered Design Rights and the Copyright in all designs are the exclusive property of Camira Fabrics Limited.

D

Zusammensetzung

95% Schurwolle, 5% Polyamid

Umweltfreundlich

Nach Zertifikat EU Ecolabel

Breite

140 cm nutzbare Breite

Gewicht

400 g/m² ±5% (560 g/lf.d. ±5%)

Scheuerfestigkeit*

10 Jahre Garantie
Extern zertifiziert mit ≥100,000 Scheuertouren Martindale

Feuersicherung

EN 1021 - 1 (Zigarettentest)
EN 1021 - 2 (Streichholztest)
BS 7176 Low Hazard
NF D 60-013
ÖNORM B 3825 & A 3800-1 (58 kg/m³ CMHR Foam)
UNI 9175 Classe 1 IM
EN 13501 Adhered Class D, s1, d0
EN 13501 Un-adhered Class E, s2, d0

Bitte bei Auftragserteilung angeben:

BS 5852 Ignition Source 5 wenn mit FR ausgerüstet
BS 7176 Medium Hazard wenn mit FR ausgerüstet
EN 13501 Adhered Class B, s1, d0 wenn mit FR ausgerüstet
EN 13501 Un-adhered Class D, s2, d0 wenn mit FR ausgerüstet
BS 5867-2: Type B Curtains & Drapes wenn mit FR ausgerüstet

Bemerkung: Schwereentflammbarkeit hängt vom verwendeten Schaum ab.

Lichtechtheit

5 (ISO 105 - B02)

Reibechtheit

Nass: 4, Trocken: 4 (ISO 105 - X12)

Reinigung

Regelmässig absaugen. Professionelle Trockenreinigung. Alternativ dazu mit einem feuchten Tuch abwischen.

*Die Scheuerfestigkeitsprüfung ergibt selbst bei gleichen Testmustern stark abweichende Ergebnisse. Das Zertifikat eines unabhängigen Prüfinstitutes über ≥100,000 Scheuertouren erhalten Sie von unserem Vertriebsinnendienst oder auf unserer Webseite. Intern spezifizieren wir auch dieses Produkt mit >100,000 Scheuertouren, die in der Serienfertigung als realistisch angenommen werden. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass die Scheuerfestigkeitsprüfung allein keine Aussagekraft über die Langlebigkeit eines Bezugsstoffes hat. Wir sind von der Langlebigkeit unserer Produkte überzeugt und bieten daher 10 Jahre Garantie (Details auf Anfrage). Eine optimale Nahtausreissfestigkeit hängt von der Nahtfahne, der verwendeten Nadel und dem Näh-Garn ab. Wir empfehlen daher Näherische durchzuführen. Handelsübliche Farbabweichungen können auftreten und berechtigen nicht zur Reklamation. Wir behalten uns die Änderung technischer Spezifikationen vor. Die registrierten und nicht registrierten Urheberrechte der Dessinierungen sind ausschliessliches Eigentum der Camira Fabrics Limited.

F

Composition

95% Laine Vierge, 5% Polyamid

Écologique

Avec le certificat EU Ecolabel

Largeur

140 cm minimum

Poids

400 g/m² ±5% (560 g/m.l ±5%)

Résistance à l'abrasion*

Garantie 10 ans
Certificat indépendant ≥100,000 cycles Martindale

Flammabilité

EN 1021 - 1 (cigarette)
EN 1021 - 2 (allumette)
BS 7176 Low Hazard
NF D 60-013
ÖNORM B 3825 & A 3800-1 (58 kg/m³ CMHR Foam)
UNI 9175 Classe 1 IM
EN 13501 Adhered Class D, s1, d0
EN 13501 Un-adhered Class E, s2, d0

Prrière de le mentionner lors de la commande:

BS 5852 Ignition Source 5 si traitement FR
BS 7176 Medium Hazard si traitement FR
EN 13501 Adhered Class B, s1, d0 si traitement FR
EN 13501 Un-adhered Class D, s2, d0 si traitement FR
BS 5867-2: Type B Curtains & Drapes si traitement FR

Notez: Le comportement non-feu dépend de la mousse utilisée.

Solidité à la lumière

5 (ISO 105 - B02)

Solidité au Frottement

Mouillé: 4, Sec: 4 (ISO 105 - X12)

Nettoyage

Aspirer régulièrement. Nettoyage à sec professionnel. Autrement, essuyer avec un tissu humide.

*Les tests de résistance à l'abrasion proposent une large variété de résultat final, parfois sur le même échantillon de tissu. Le certificat indépendant de ≥100,000 cycles est disponible sur notre site internet; vous pouvez également contacter notre Service Clients. Nous validons également – en interne – à >100,000 cycles; ce qui est, d'après nous, plus réaliste dans le but d'obtenir une continuité égale des résultats de tests. Merci de noter que l'abrasion seule ne constitue pas un indicateur de confiance dans la performance du tissu à long terme. Nous avons une confiance absolue en nos produits et leur durabilité, c'est pour cela que nous vous offrons une garantie robuste de 10 ans. Veuillez noter que la performance du joint dépend de sa construction ainsi que de l'aiguille et du type de fil utilisés. une variation de couleurs peut provenir (commerciallement tolérable). Nous réservons le droit de changer les spécifications techniques sans préavis. Les Droits de Conception non-enregistrés et les droits d'auteur de tous les motifs sont la propriété exclusive de Camira Fabrics Limited.

ES

Composición

95% Lana Virgen, 5% Polyamid

Ambiental

Certificado con EU Ecolabel

Ancho

140 cm mínimo

Peso

400 g/m² ±5% (560 g/lin.m ±5%)

Resistencia a la abrasión*

Garantía de 10 años independientemente del certificado de ≥100,000 Ciclos Martindale

Inflamabilidad

EN 1021 - 1 (cigarillo)
EN 1021 - 2 (cerilla)
BS 7176 Low Hazard
NF D 60-013
ÖNORM B 3825 & A 3800-1 (58 kg/m³ CMHR Foam)
UNI 9175 Classe 1 IM
EN 13501 Adhered Class D, s1, d0
EN 13501 Un-adhered Class E, s2, d0

Con tratamiento adicional de foamizado por favor especificar cuando se requiere en el pedido:

BS 5852 Ignition Source 5 estando con tratamiento FR
BS 7176 Medium Hazard estando con tratamiento FR
EN 13501 Adhered Class B, s1, d0 estando con tratamiento FR
EN 13501 Un-adhered Class D, s2, d0 estando con tratamiento FR
BS 5867-2: Type B Curtains & Drapes estando con tratamiento FR

Note: El grado de Inflamabilidad depende del tipo de foam utilizado.

Solidez a la luz

5 (ISO 105 - B02)

Solidez al rozamiento

Húmedo: 4, Seco: 4 (ISO 105 - X12)

Limpieza

Limpiar con aspirador con regularidad. Limpiar en seco, o bien lavar con un paño húmedo.

*Los Test de Abrasión producen unos resultados muy variables incluso con la misma muestra. El certificado de ≥100,000 ciclos Martindale está disponible en nuestra web o se puede pedir al Departamento Comercial. Internamente también certificamos este producto >100,000 ciclos, que pensamos que es lo más realista posible en este caso, con una repetición de resultados tan dispares. Tengan en cuenta que el Test de Abrasión solo no es un indicador fiable sobre el desgaste de un tejido. De hecho, estamos tan convencidos en la durabilidad de nuestros tejidos, que ofrecemos una garantía de 10 años (detalles completos disponibles). Tenga en cuenta que el rendimiento de la costura depende de la construcción de la costura, además de la aguja y del tipo de rosca. Le recomendamos que se aconsejen para coser la costura. Las variaciones de lote a lote en la sombra se puede producir dentro de tolerancias comerciales. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso. Los derechos sobre los diseños no registrados y los derechos de autor en todos los diseños son propiedad exclusiva de Camira Fabrics Limited.